

MOD. SANDOKAN

120 - 190 hp

SANDOKAN это культиватор для культивации семенного ложа, оборудованный двумя рядами пружинных зубьев (8 зубьев на 1 метр) и используемый для окончательной обработки семенного ложа на больших площадях. Машина разбивает комки почвы на глубине до 10 см; широкий дельтаобразный наконечник (длиной 250 мм) выполняет средний переворот и аэрацию почвы; используется для контроля за сорняками, частичного компостирования растительных остатков и осенней обработки почвы. Оптимальная обработка почвы при большой скорости достигается при использовании комбинации переднего ножа, решетчатого катка, пружинных стоек и колючато-зубчатого катка. Гидропневматическая система с азотным аккумулятором позволяет выдерживать постоянной рабочую глубину даже на полях с неровным рельефом.

SANDOKAN to kultywator do rozsadników, z dwoma rzędami zębów sprężynowych (po 8 na metr), stworzony z myślą o wykonywaniu rozsadników na dużych polach. Maszyna rozbija bryły w pierwszych 10 cm gleby. Szerokie (250 mm) końcówki o kształcie trójkąta delikatnie odwracają i napowietrzają glebę, co sprzyja kontroli rozprzestrzeniania się chwastów i częściowemu zakopywaniu pozostałości podczas kultywacji jesiennej. Sekwencja robocza lemiesza przedniego, walca klatkowego, zębów sprężynowych i walca crosskill pozwala połączyć wysoką prędkość roboczą z optymalnym przygotowaniem gleby. Hydropneumatyczny system ze zbiornikiem azotu utrzymuje stałą głębokość kultywacji w przypadku większości gleb o nierównym profilu.

SANDOKAN este un pregătitor de pat germinativ cu 2 rânduri de dinți cu arcuri (8 pe metru) proiectat să finiseze patul germinativ pe suprafețe mari de teren. Mașina desfășează bulgări în primii 10 cm de sol; vârful delta larg (250 mm) are o acțiune usoară de întoarcere și aerisire a solului, utilă pentru controlul buruienilor și îngroparea parțială a reziduurilor de cultură la lucrările de toamnă. Secvența de lamă frontală, rolă cu colivie, dinți cu arcuri și rolă crosskill este adaptată la o viteză de lucru mare cu finisare optională a solului. Un sistem hidropneumatic cu acumulator cu azot păstrează, de asemenea, adâncimea de prelucrare constantă în cele mai denivelate profiluri de sol.



SANDOKAN	kW	HP	cm ⁽¹⁾	cm ⁽²⁾	Число зębów Liczba zębów Nr. dinți	cm	Kg / lbs
400	88-110	120-150	400	300	32	10	3600 / 7930
500	103-125	120-150	500	300	40	10	4550 / 10022
600	118-140	160-190	600	300	48	10	5350 / 11785

⁽¹⁾ Рабочая ширина захвата / Szerokość robocza / Lățime de lucru. - ⁽²⁾ Larghezza di trasporto / Szerokość transportowa / Lățime de transport



(A)



(B)



(C)



(A) Сдвоенные амортизаторы с витыми пружинами на дельта-стойке

Специальная сдвоенная витая пружина стоек позволяет демпфировать вибрацию при больших рабочих скоростях машины, что повышает качество обработки почвы.

(B) Кольчато-зубчатый каток

Двойной кольчато-зубчатый каток «Crosskill» позволяет разрыхлить почву зубцами и сильно измельчить образовавшиеся комки, идеально подготовив поле для прорастания мелких семян.

(C) Азотный аккумулятор

Гидропневматическая система с азотным аккумулятором выполняет функцию поддержки постоянной рабочей глубины рыхления на двух боковых крыльях рамы: плавающая конструкция машины позволяет вести работу на полях с профилем любой сложности.

(A) Sprzęyna z podwójnym zwojem – końcówka o kształcie trójkąta

Specjalna sprężyna z podwójnym zwojem zapewnia odpowiednie tłumienie, a ponadto generuje wibracje przy dużych prędkościach roboczych, co przyczynia się do lepszego rozdrobnienia gleby

(B) Walec crosskill

Podwójny walec crosskill z zębowym profilem wyrównuje glebę i rozbija bryły, zapewniając bardzo drobne podłożę, odpowiednie również do wzrostu mniejszych nasion.

(C) Zbiornik azotu

Hydropneumatyczny system ze zbiornikiem azotu utrzymuje stałą głębokość kultywacji pomiędzy dwoma skrzydłami ramy. Dzięki ruchomej konfiguracji maszyna może podążać za każdym profilem gleby.

(A) Dinte delta cu arc dublu spiralat

Arcul special dublu spiralat al dintelui permite amortizarea și conferă în continuare o vibrație la viteze mari de funcționare care contribuie la finisarea mai bună a solului

(B) Rolă crosskill

Rola dublă „Crosskill” cu profil dințat nivelează solul și desfășează bulgării de pământ rezultați, pregătind un sol foarte fin ideal, de asemenea, pentru dezvoltarea semințelor mai mici.

(C) Acumulator cu azot

Sistemul hidropneumatic cu acumulator cu azot are funcția de a menține adâncimea de prelucrare uniformă între cele două aripi ale cadrului: cu o mașină cu configurație flotantă, pot fi urmărite toate profilurile de soluri.